Elkezdődött a fűtési szezon. Jól karbantartja a kéményét?

Nem volt ideje idén kitisztítani és ellenőrizni a kéményét? Nagy hibát követ el! A hideg napok beköszöntével megkezdődik a fűtési szezon, amire kiemelt figyelmet kell fordítani, tekintettel arra, hogy a fűtőelemek, égéstermék-elvezetők, kémények meghibásodása, nem megfelelő állapota miatt jelentős számú tűz keletkezik, amelyek felbecsülhetetlen anyagi károkat okoznak, nem beszélve arról, hogy évente több emberélet is kialszik. A 2025 októberétől 2026 áprilisáig tartó fűtési időszakban 18 családi ház tüzet is jegyeztek a rimaszombati kerületben éppen a fűtőelemek, égéstermék- és kémények meghibásodása és nem megfelelő állapota miatt.

Annak érdekében, hogy Önnel ne fordulhasson elő hasonló, el kell kerülni azokat a hibákat, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a tűz keletkezéséhez, és be kell tartani a következő elveket és intézkedéseket:

- A készüléket nem éghető anyagból készült padlóra kell felszerelni. A készülék más anyagból készült padlóra történő felszerelésekor legalább 1 mm vastag, nem éghető anyagból készült szigetelőszőnyeget kell használni.

- Fűtéshez ne használjon olyat, ami nem tartozik a készülékhez - pl. biológiai vagy egyéb hulladék (szalma, műanyag palackok, műanyagok stb.), ami nemcsak jelentős ökológiai következményekkel jár, hanem növeli a kazán, a kályha, az égéstermék vagy a kémény károsodásának veszélyét is, ami a tűzveszélyt is növeli.

- Soha ne gyújtson be szilárd tüzelésű kályhát erősen gyúlékony folyadékkal (például benzinnel) – mindig fennáll a gyúlékony gőzök begyulladásának és súlyos sérüléseknek a veszélye.

- Szilárd tüzelésű fűtőberendezések esetén fokozottan ügyeljen a forró hamura. Hagyja teljesen kihűlni, majd tárolja nem gyúlékony tartályokban (pl. fém), amelyek épek, zárhatók és biztonságos távolságban helyezkednek el a gyúlékony anyagoktól és az éghető anyagokból készült épületszerkezetektől. Semmilyen körülmények között ne öntsön forró hamut műanyag hamutartókba.

- Csak száraz fát égessünk (az égett fa nedvességtartalma 15-20%) legyen. Az érett, levegőn szárított fa elégetése nagyobb teljesítményt és alacsonyabb CO- és CO2-kibocsátást eredményez a puhafához vagy a nedves és frissen vágott keményfához képest. A fát legalább hat hónapig levegőn megfelelően szárítani (érleltetni) kell.

- Ne égessen nedves, friss vagy impregnált fát. Nyers vagy nedves fa elégetésével kátrány keletkezik, és a fűtőkészülék teljesítménye csökken. Javasoljuk, hogy 3 mm-nél vastagabb kátrányréteget távolítsanak el a kémény tűzveszélyének csökkentése érdekében.

- A készüléket vagy az égéstermék-elvezetőt biztonságos távolságra helyezze el a környező éghető anyagoktól (szilárd tüzelőanyag esetén 80 cm vagy a gyártó által megadott távolság)!

- Ne hagyja figyelmen kívül a kémény szerkezeti állapotát (szivárgás, repedés, stb.)!- A készüléket a kéményhez kell csatlakoztatni, majd erre szakképzett személlyel ellenőriztetni (ezt csak kéményseprő vagy kéményvizsgáló végezheti)!

- A készüléket vagy az égéstermék-elvezetőt biztonságos távolságra kell felszerelni a környező gyártótól vagy éghető anyagoktól (szilárd tüzelőanyag esetén 8 cm-es távolságra)!

- Ne hagyja figyelmen kívül a kémény szerkezeti állapotát (szivárgás, repedés, stb.)!

Rendszeresen tisztítsa és ellenőrizze a kéményeket a következő időszakokban:

►ha 50 kW összhőteljesítményű készülékek csatlakoznak a kéménytestre, minden alkalommal:

- 4 hónap - szilárd vagy folyékony tüzelésű készülékek,
- 6 hónap - gáztüzelésű készülékek, ha betét nélküli kéményről van szó,
- 12 hónap – gáztüzelésű készülékek, ha betéttel ellátott kéményről van szó

► ha kéményes - gáztüzelésű készülékek. a kéménytestre csatlakoztatott 50 kW-nál nagyobb összhőteljesítményű készülékeken vannak, minden alkalommal:

- 2 havonta - szilárd tüzelőanyaggal vagy folyékony tüzelőanyaggal működő készülékeken,
- 6 havonta - gáznemű tüzelésű készülékeken.
- alkalmanként használt épületekben - 2 évente egyszer

Tanácsok, hogy mi a teendő, ha tűz keletkezik

► Közvetlen veszély esetén próbálja megőrizni a nyugalmát. Először az életet és az egészséget védje, majd a tulajdont. A tüzet azonnal jelentse a Tűzoltóságnak a 150-es vagy a 112-es segélyhívó számon.

► Lehetőleg gyorsan távolítson el minden gyúlékony anyagot a kéménytest vagy fűtőberendezés közeléből, és kapcsolja ki az áramellátást.

► Soha ne oltsa el vízzel a kéményben keletkezett kormot (megrepedhet, akár fel is robbanhat.

► Száraz homokkal lehet a kéményben égő kormot leönteni, eloltani.

► A pusztító katasztrófák megelőzése érdekében a kéményre figyelni és vigyázni kell.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet a készülékek beszerelésének alapvető kötelezettségeire, használatának következményeire, használatának következményeire. kémények, ahol a Tűzoltó- és Mentőszolgálat Kerületi Igazgatósága megrovással vagy 331 euróig terjedő pénzbírsággal sújthatja azt a magánszemélyt, aki a tűzvédelmi szakaszon szabálysértést követ el azzal, hogy nem biztosítja a kémények és hozzátartozóinak átvizsgálását, tisztítását és szakszerű vizsgálatát."

„A megelőző intézkedésekre fordított idő minden bizonnyal megtérül, megóvja Ön és szerettei egészségét és tulajdonát."